

# Gommasol

## Gumicsík eltávolító

- ▲ Oldószertartalmú speciális tisztítószer gumicsík ill. gumilekopás eltávolítására ipari padlófelületeken
- ▲ Nagy tisztító hatás
- ▲ Illatszegény
- ▲ Könnyen kezelhető



### Felhasználási terület

Felhasználható oldószereknek ellenálló padlóburkolatokon. Nem alkalmas oldószerre érzékeny felületekre, mint pl. aszfalt- és bitumen padlók, továbbá műanyag felületek (pl. PVC).

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell.

#### Gumicsíkelőtávolítás:

A szert (hígítatlanul vagy vízzel hígítva 1:1; 1:2 arányban) egy erre alkalmas, habszóró fejjel ellátott permetező készülékkel visszük fel a felületre, majd kb. 10 percig hatni hagyjuk. Normál szennyeződés vagy helyenkénti felhasználás esetén a szennyflotta eltávolítható egy súroló-szívó géppel gépi vizes tisztítás keretében és egy 1%-os Dopomat-forte-oldat felhasználásával napi tisztítással.

#### Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):

Nagyon erősen szennyezett vagy nagyobb felületek esetén a benedvesített felületet egytárcsás súrológéppel és zöld padlaldal alaposan súrolni kell. Végezetül a szennyflottát felszívjuk. A termékmaradványokat egy 1%-os-Dopomat-forte-oldattal távolítsuk el.

Alkalmas eszközök: VFK260050 szóróflakon hosszúka, VVK910330R PCR-habképző fej, z205018 szóróflakon 1,5 L (piros, PP-habfúvóka, tömitések EPDM), z205051 PUMAS EPDM nyomástároló szóróeszköz 5 L. Egy módosított 5 L nyomástároló szóróeszköz (z205051) kérésre kapható.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

#### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5–15 %, vízdoldható oldószerek, adalékok.  
pH-érték (koncentráció): kb. 6

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7

#### Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS07, Figyelem. H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Butoxyethanol (INCI)

Cikkszám	Kiszereleési egység (KE)	KE száma raklaponként
j050715	5 L kanna	60