

Trend

Fémsómentes ápoló emulzió

- ▲ Környezetkímélő padlóápoló emulzió
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Az ápolófilm csíkmentes, önfényező száradása
- ▲ DIN 18032 tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▲ A padló síkossága eléri a 0,4 és 0,6 μ közötti értéket
- ▲ A csúszásgátló tulajdonság a polírozással nem változik
- ▲ A lépésnyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000 ford./perc)
- ▲ Optimálisan polírozható
- ▲ Részleges bevonateltávolítás alaptisztító használata nélkül az intenzív tisztítás keretein belül



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható padlóburkolatokon, mint pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkö. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges. Szintén alkalmas fa- és parafa felületek védelmére. Ne használjuk olyan felületeken, amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva. Kifejezetten magas csúszásgátlási követelményekkel rendelkező területekre tervezték, mint pl. sportcsarnokok és idősek otthona.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alap- vagy intenzív tisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m² rétegenként.

Spray-szóró eljárás (a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására):

A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítsuk. Szóróflakonnal vagy polírozógéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m².

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford./perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag diszperzió fémsómentes, vaxok, emulgátorok, hálógyanták, illatanyagok, tartósítószerke. pH-érték (koncentrátum): kb. 9