

Kiehl-Parketta

Folyékony nemes keményvax

- ▲ Kiváló oldószervax
- ▲ Megakadályozza a nedvességre érzékeny padlók kifakadását
- ▲ Megakadályozza a víz bejutását a kezelt felületbe
- ▲ Könnyen kezelhető



Felhasználási terület

A kezeletlen, valamint viaszos, olajozott viaszos és zárt viaszos valódi fafelületek viaszapolására belső területeken. Cotto burkolatokon is felhasználható.

Felhasználás

Viaszos ápolás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–3 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigyünk fel. A terméket higítatlanul alkalmazzuk. A terméket vigyük fel a megtisztított padlóra, és rögtön egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan terítsük szét. Anyagszükséglet : 80,0–150,0 ml/m² rétegenként.

Viaszos utóápolás:

A kívánt teljesítmény függvényében, 1–2 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigyünk fel. A terméket higítatlanul alkalmazzuk. Anyagszükséglet : 20,0–40,0 ml/m² rétegenként.

Szóró-tisztítás a már vaxolt felületeken:

A szert csak robbanásbiztos géppel használjuk! A Kiehl-Parketta-t 1:1 arányban Kiehl-Wax-Ex-el higítsuk és öntsük a kis szórókannába. A szennyezett részekre illetve a lépésnyomokra permetezzünk keveset és rögtön polírozzuk fényesre. Fordítsuk meg a szennyezett, piros ped-et, illetve cseréljük ki egy tiszta ped-re.

Polírozás:

A vaxfilm matt fénnel szárad és fényét polírozógép segítségével kapja (150-1000 ford./perc, polírozókefe vagy polírozó pad).



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó! Ne kerüljön a szennyvízcsatornába! Vízzel nem lehet keverni! Dohányozni tilos!

Összetevők

Kemény vaxok, nem vízbázisú oldószerek, illatanyagok.

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS02, GHS07, GHS08, Veszély. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P370+P378 Tűz esetén: oltásra száraz oltópor használandó. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j220170	2 x 5 L bádóg kannák (kartonban)	76