

Kiehl-Legnomat

Gépi tisztítószer faburkolatokhoz

- ▲ Gyorsan és intenzíven ható, semleges habtisztító súroló-szívó gépekhez
- ▲ Eltávolítja a naponta képződött szennyeződések
- ▲ Gépi tisztítószerként alkalmazható fapadlóra, melyről szakvélemény is rendelkezésre áll
- ▲ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz
- ▲ Szabadalmazás alatt



Felhasználási terület

Durva, olajozott és felületkezelt fapadlók építkezés utáni gépi és napi tisztítására. Nem alkalmazható laminált felületeken.

Felhasználás

A szert csak nylon kefével (0,5 mm) használjuk. Ha a tisztítási folyamat megszakad, az automata szárazon menjen, hogy ne maradjon víz a felületen. Az ápolási utasítást a DIN 18356 norma szerint figyelembe kell venni. A padló maximális pontterhelését figyelembe kell venni. Az álló víz károsíthatja a felfelületet.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

200 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 2,4 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, amfoter tenzidek < 5 %, komplexképzők, illatanyagok, tartósítószer (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátum): kb. 7
pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7