

Powerfix

Erőteljes, savas alaptisztító

- ▲ Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító
- ▲ Eltávolítja a makacs vízkő és mész-szappan lerakódásokat
- ▲ A termék savra érzékeny felületeken való használata visszafordíthatatlanul károsítja a felületet
- ▲ RK által bevizsgálva



Felhasználási terület

Felhasználható sav- és vízálló felületeken és tárgyakon, uszodákban, szaniter- és vizes helyiségekben. A savra érzékeny felületeken, mint pl. sérült krómretegű armatúrák, réz, eloxál, poliamid és savra érzékeny természetes- és műkö felületeken a savtartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A fugákat előtte hideg vízzel be kell nedvesíteni. Makacs lerakódások esetén a szert hígítatlanul pontról pontra használjuk. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell. Az összes megmunkált felületet vízzel öblítsük le.

Alaptisztítás (Lesavazás/Vízkőtelenítés):

A szennyeződés mértékétől függően 1–2,5 L 8 L hideg vízhez.

A felületet először vízzel benedvesítjük. A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, rövid ideig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyflottát felszívjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmossuk. Anyagszükséglet : 70,0 ml/m².

Habtisztítás:

A felületet először vízzel benedvesítjük. A szert hígítás nélkül az adagolótartályba töltjük. A szennyeződés mértékétől függően a szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig, habosítsuk be a felületet és rövid behatási idő után vízzel öblítsük le.

Anyagszükséglet : 50,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szerves savak, szerves savak, korróziógátlók, színezőanyagok, illatanyagok (Amylcinnamal, Citronellol).
pH-érték (koncentráció): kb. 0,5 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 1

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j400510	10 L kanna	60
j400572	200 L hordó	2