

Folyékony vízkőoldószer koncentrátum időszakos használatra

Termékleírás

A Suma Calc D5 egy savas összetételű koncentrált vízkőoldószer, mely hatékonyan használható mosogatógépek, valamint konyhai eszközök és berendezések vízkőtelenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok

Suma Calc D5 egyedi összetételének köszönhetően hatékonyan feloldja a vízkövet a mosogatógépek, merülőforralók, melegen tartó edények, gőzölők, tea- és kávéfőzők stb. felületeiről. Szervetlen sav- és nemionos felületaktív anyag tartalmának köszönhetően minden felülettípuson használható.

Előnyök

- Erősen koncentrált összetételének köszönhetően gazdaságosan használható
- Hatékonyan eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel óvja a berendezéseket és javítja a higiéniai biztonságot.
- Koncentrált formulájának köszönhetően kitűnő oldatköltséggel rendelkezik
- Az oxid-réteg eltávolításával a kopott fémfelületeket is csillogóvá varázsolja


Használati útmutató

Használati útmutató- Áztatásos vízkőoldás:

1. A vízkövesedés mértékének függvényében készítsen oldatot 50 – 100 ml Suma Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (5 – 20 %)
2. Merítse az eszközöket az oldatba, vagy töltsse fel őket vele, míg a vízkő fel nem oldódik
3. Makacs lerakódások esetén dörzsölje át a felületet
4. Alaposan öblítse le tiszta vízzel az eszközöket, majd hagyja megszáradni

Szóróflakonos tisztítás:

1. Készítsen oldatot 100 ml Suma Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (20%).
2. Vigye fel a felületre szóróflakon segítségével, hagyja hatni legalább 30 percig, majd törölje át egy kefe segítségével.
3. Alaposan öblítse le tiszta vízzel a felületet, majd hagyja megszáradni.



° A.I.S.E.

Mosogatógépek vízkőtelenítése:

1. Kapcsolja ki a mosogatógép adagolóberendezését.
2. Töltse fel a mosogatógépet tiszta vízzel.
3. Adjon megfelelő mennyiségű Suma Calc D5-öt a vízhez, hogy 5 – 10 %-os oldat készüljön (50–100 ml/l).
4. Keringtesse az oldatot 10 – 15 percig.
5. Eressze le az oldatot, majd nézze meg, sikeres volt-e a vízkőtelenítés.
6. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.
7. Eressze le az oldatot és alaposan öblítse át a gépet.
8. A mosogatógép ajtajának nyitva tartásával hagyja a felületet megszáradni.
9. Kapcsolja vissza a mosogatógép adagolóberendezését.

vagy

A kiürített gépben permetezze be a vízkövesedett részeket a tömény tisztítószerrel, hagyja hatni néhány percig. Töltse fel és járassa a gépet kb. 10 percig, majd eressze le az oldatot.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék

pH érték (töményn): <2

Relatív sűrűség (20°C): 1,29

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás

Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Suma Calc D5 alkalmas a legtöbb konyhában előforduló anyagra való felhasználásra, de a réz, sárgaréz vagy alumíniumot gondosan kell kezelni (rövid érintkezési idő).