

Profloor-Konzentrátum

Az egylépcsős tisztításhoz

- ▲ A padlóburkolatok tisztítása és ápolása az egylépcsős tisztításban
- ▲ Eltávolítja a szennyeződések és csikmentesen szárad, matt fényt hagyva maga után, különösen csúszásgátló ápolófilmet képezve
- ▲ Önfényező ápolófilmet képez
- ▲ Az ápolóösszetevők a tisztítás során kicserélődnek, megakadályozva a bevonatok túlzott felhalmozódását
- ▲ A felhasználás során kellemes illat



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö. Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is.

Felhasználás


Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeűnő részen. 1 adag = 25 ml.

Napi takarítás (felmosás):

25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,06 ml/m².

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5–15 %, diszpergálószer, vízdíható oldószer, színezőanyagok, illatanyagok (Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Citronellol, Geraniol), tartósítószer (Phenoxyethanol).
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7,5

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j300754	240 x 25 ml tasakok (kartonban)	48
j300702	6 x 1 L adagoló flakonok (kartonban)	84
j300710	10 L kanna	60
j300772	200 L hordó	2